FC2100

Electrodos digitales



CÓDIGO	HI14140	HI10480	FC2320	FC2100	FC2020
Descripción	electrodo de pH digital	electrodo de pH digital rellenable con CPS™ (sistema de prevención de obstrucciones)	electrodo de pH digital	electrodo de pH digital	pH digital Electrodo
Referencia	simple, Ag/AgCl	doble, Ag/AgCl	doble, Ag/AgCl	doble, Ag/AgCl	doble, Ag/AgCl
Unión	abierta	CPS™	abierta	abierta	abierta
Electrolito	Viscoleno	KCl 3.5M	Viscoleno	Viscoleno	Viscoleno
Presión máxima	0.1 bar	0.1 bar	0.1 bar	0.1 bar	0.1 bar
Intervalo	pH: 0 a 12	pH: 0 a 12	pH: 0 a 12	pH: 0 a 12	pH: 0 a 12
Temperatura de operación recomendada	0 a 50°C (32 a 122°F)	-5 a 60°C (23 a 140°F)	0 a 60°C (32 a 140°F)	0 a 60°C (32 a 140°F)	0 a 60°C (32 a 140°F)
Tipo de vidrio	LT (baja temperatura)	LT (baja temperatura)	LT (baja temperatura)	LT (baja temperatura)	LT (baja temperatura)
Punta / forma	plano	abovedada (dia: 8 mm)	cónica (6 x 10 mm)	cónico (12 x 12 mm)	cónica (6 x 10 mm)
Sensor de temperatura	sí	sí	sí	sí	sí
Pin de referencia (Matching pin)	No	No	No	No	No
Amplificador	sí	sí	sí	sí	sí
Material del cuerpo	vidrio	vidrio	PVDF	vidrio	PVDF
Cable	1 m (3.3')	1 m (3.3')	1 m (3.3')	1 m (3.3')	1 m (3.3')
Uso recomendado	superficies	uso específico, para la industria vinícola	uso específico, carne	uso específico, yogur	uso específico, yogur, queso
Conexión	HI14140 conector de 3.5 mm	HI10480 conector de 3.5 mm	FC2320 conector de 3.5 mm	FC2100 conector de 3.5 mm	FC2020 conector de 3.5 mm