HI12883

Sondas de repuesto



CÓDIGO	HI1285-7	HI1285-61	HI1285-51	HI12883
Descripción	Sonda preamplificada de pH y EC	Sonda preamplificada de pH y EC	Sonda preamplificada de pH y EC	Sonda preamplificada de pH y EC
Referencia	simple, Ag/AgCl	simple, Ag/AgCl	simple, Ag/AgCl	simple, Ag/AgCl
Unión / caudal	tela	tela	tela	tela
Electrolito	Gel	Gel	Gel	Gel
Presión máxima	0.1 bar	0.1 bar	0.1 bar	1 bar
Intervalo	pH: 0 a 12 / CE T: 0 a 50 °C (32 a 122 °F) - LT	pH: 0 a 12 / CE T: 0 a 50 °C (32 a 122 °F) - LT	pH: 0 a 12 / CE T: 0 a 50 °C (32 a 122 °F) - LT	pH: 0 a 12 / CE T: 0 a 50 °C (32 a 122 °F) - LT
Punta / forma	Esférica (dia: 8.0 mm)	Esférica (dia: 8.0 mm)	Esférica (dia: 8.0 mm)	Esférica (dia: 8.5 mm)
Tipo de vidrio	LT (baja temperatura)	LT (baja temperatura)	LT (baja temperatura)	LT (baja temperatura)
Sensor de temperatura	sí	sí	sí	sí
Amplificador	sí	sí	sí	sí
Material del cuerpo	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno
Cable	7-polos; 1 m (3.3')	7-polos; 1 m (3.3')	7-polos; 1 m (3.3')	7-polos; 1 m (3.3')
Uso recomendado	invernaderos, hidroponía	Invernaderos, hidroponía, monitoreo ambiental, tratamiento de agua, calderas, torres de enfriamiento	Invernaderos, hidroponía, monitoreo ambiental, tratamiento de agua, calderas, torres de enfriamiento	Uso general, tratamiento de agua, agricultura, calderas, torres de enfriamiento
Conector	Conector rápido DIN Para utilizar con el HI9814	DIN con CAL Check™ Para usar con HI9813-61 y HI9810-61	DIN Para usar con HI9811-51, HI9812-51 y HI9813-51	Conector rápido DIN Para usar con HI991300 y HI991301