HI145

Termómetros con mango en T

- **CAL Check™ · Informa el estado de calibración**
- **Función HOLD · Botón HOLD para retener las lecturas en pantalla**



Los termómetros HI145 se desarrollaron para programas HACCP que requieren alto desempeño y facilidad de uso. Su mango resistente en T se adapta cómodamente a la mano y permite aplicar fuerza al insertar la sonda, por ejemplo, al inspeccionar carne recibida o alimentos semicongelados. La LCD superior facilita la lectura durante la cocción.

Los HI145-00 y HI145-01 incorporan una sonda de acero inoxidable AISI 316 de 125 mm (5 pulgadas). La punta cónica afilada brinda respuesta rápida y mayor exactitud en todo el intervalo.

Los HI145-20 y HI145-30 incluyen una sonda de acero inoxidable de 300 mm (12 pulgadas), ideal para supervisar líquidos calientes, como aceites de fritura y sopas.

La serie HI145 utiliza CAL Check automático para verificar su calibración y mostrar el estado en la LCD. Esto proporciona exactitud, repetibilidad y confianza en las lecturas.



HI145-00



HI145-01



HI145-20



HI145-30

Especificaciones técnicas

Especificación	HI145-00	HI145-01	HI145-20	HI145-30
Intervalo	-50.0 a 220°C	-58.0 a 428.0°F	-50.0 a 220°C	-58.0 a 428.0°F
Resolución	0.1°C (-50.0 a 199.9°C); 1°C (200 a 220°C)	0.1°F (-58.0 a 199.9°F); 1°F (200 a 428°F)	0.1°C (-50.0 a 199.9°C); 1°C (200 a 220°C)	0.1°F (-58.0 a 199.9°F); 1°F (200 a 428°F)
Exactitud	±0.3°C (-20 a 90°C); ±0.4% F.S. (fuera del intervalo)	±0.6°F (-4 a 194°F); ±0.4% F.S. (fuera del intervalo)	±0.3°C (-20 a 90°C); ±0.4% F.S. (fuera del intervalo)	±0.6°F (-4 a 194°F); ±0.4% F.S. (fuera del intervalo)
Sonda	acero inoxidable Sonda; 125 mm x dia 5 mm (4.9 x dia 0.2'')		acero inoxidable Sonda; 300 mm x dia 5 mm (11.8 x dia 0.2'')	
Batería / autonomía	1.5 V AAA / aprox. 10,000 horas de uso continuo; apagado tras 8 minutos sin uso.			
Cond. ambientales	-10 a 50°C (14 a 122°F); RH max. 95%		-10 a 50°C (14 a 122°F); RH max. 95%	
Dimensiones	92 x 165 x 38 mm (3.6 x 6.5 x 1.5")		92 x 340 x 38 mm (3.6 x 13.4 x 1.5")	
Peso	65 g (2.3 oz.)		80 g (2.8 oz.)	

Información para pedidos

Todos los HI145 incluyen batería e instrucciones. HI145-00 y HI145-01: sonda de 125 mm. HI145-20 y HI145-30: sonda de 300 mm.