HI151 · Checktemp®4

Termómetros con sonda plegable y calibración de fábrica en cinco puntos

El HI151 Checktemp 4 es un termómetro portátil de alta exactitud para cocinas domésticas y profesionales. Su sonda plegable de acero inoxidable y punta afilada es ideal para alimentos frescos, cocidos y semicongelados. La punta permite medir con exactitud en alimentos delgados o gruesos. Mide en °C y °F. Hay modelos con certificación EN 13485.

Checktemp 4 tiene carcasa compacta e impermeable y se calibra de fábrica. La calibración se verifica cada vez que se enciende. Un sensor de movimiento evita tener que cerrar y abrir la sonda cuando el equipo entra en reposo.

Hay seis termómetros identificados por color para cumplir los requisitos de higiene alimentaria y de análisis de peligros y puntos críticos de control (HACCP).







Compartimiento de batería de fácil acceso

- **Calibración de fábrica en cinco puntos**
- **Mide en °C y °F**
- **LCD grande**
- **Verificación interna de calibración**
- **Diseño ergonómico**
- **Carcasa flotante con protección IP67**
- **Encendido por sensor de movimiento**
- **Modelos certificados EN 13485 disponibles**

Color / equipo		Modelo estándar	Certificado EN 13485	Aplicación
	Blanco	HI151	HI151-000	Lácteos
	Rojo	HI151-1	HI151-100	Carne cruda
	Azul	HI151-2	HI151-200	Pescado crudo
	Amarillo	HI151-3	HI151-300	Carne cocida
	Verde	HI151-4	HI151-400	Ensaladas y frutas
	Café	HI151-5	HI151-500	Verduras

Especificaciones técnicas

Especificación	HI151	HI151 certificado EN 13485
Intervalo	-50.0 a 300 °C / -58.0 a 572.0 °F	-50.0 a 199.9 °C (-58.0 a 392 °F)
Resolución	0.1 °C (-50.0 a 199.9 °C); 1 °C (200 a 300 °C); 0.1 °F (-58.0 a 199.9 °F); 1 °F (200 a 572 °F)	0.1 °C; 0.1 °F (-58.0 a 199.9 °F); 1 °F (200 a 392 °F)
Exactitud	0.4 °C (-50.0 a -30.0 °C); ±0.2 °C (-30.0 a 170.0 °C); ±0.4 °C (170.0 a 199.9 °C); ±1 °C (200 a 300 °C) ±1 dígito. ±0.8 °F (-58.0 a -22.0 °F); ±0.4 °F (-22.0 a 199.9 °F); ±1 °F (200 a 392 °F); ±2 °F (392 a 572 °F) ±1 dígito	±0.4 °C (-50.0 a -30.0 °C); ±0.2 °C (-30.0 a 170.0 °C); ±0.4 °C (170.0 a 199.9 °C); ±0.8 °F (-58.0 a -22.0 °F); ±0.4 °F (-22.0 a 199.9 °F); ±1 °F (200 a 392 °F)
Calibración	Calibrado de fábrica	
Sonda	Sonda de acero inoxidable con punta de penetración; 103 × 3 mm de diámetro (4.06 × 0.12 pulgadas de diámetro).	
Tipo de batería	CR2032 3V x 2 piezas	
Autonomía de batería	aprox. 4000 horas de uso	
Ahorro de energía	1 min, 2 min (predeterminado), 8 min, 60 min o desactivado	
Cond. ambientales	-20.0 a 50.0 ºC (-4.0 a 122.0 ºF)	
Almacenamiento	—	-30.0 a 70.0 ºC (-22.0 a 158.0 ºF)
Grado de protección de la carcasa	IP67, carcasa flotante	IP65, carcasa flotante
Dimensiones	165 x 45 x 24 mm (6.5 x 1.8 x 0.9”)	
Peso	85 g (3.0 oz)	
Certificación	—	EN 13485. Uso: almacenamiento (S) y transporte (T). Ambiente climático: E. Clase de exactitud: 0.5.

Información para pedidos

Todos los modelos de la tabla de variantes, incluidos los certificados EN 13485, incluyen baterías, certificado de calidad y manual.