HI36200

Electrodos digitales



CÓDIGO	HI12300	HI12301	HI36180	HI36200
Descripción	electrodo de pH digital combinado	electrodo de pH digital combinado	sonda digital ORP, rellenable	sonda digital ORP
Referencia	doble, Ag/AgCl	doble, Ag/AgCl	doble, Ag/AgCl	simple, Ag/AgCl
Unión / caudal	cerámica, simple / 15-20 µL/h	cerámica, simple / 15-20 µL/h	cerámica, simple / 15-20 µL/h	cerámica, simple
Electrolito	Gel	Gel	KCl 3.5M + AgCl	Gel
Presión máxima	2 bar	2 bar	0.1 bar	2 bar
Intervalo	pH: 0 a 12	pH: 0 a 12	ORP: ±2000 mV	ORP: ±2000 mV
Temperatura de operación recomendada	-5 a 70°C (23 a 158°F)	-5 a 70°C (23 a 158°F)	-5 a 100°C (23 a 212°F)	-5 a 70°C (23 a 158°F)
Tipo de vidrio	LT (baja temperatura)	LT (baja temperatura)	—	—
Punta / forma	Esférica (dia: 7.5 mm)	Esférica (dia: 7.5 mm)	elemento de platino	elemento de platino
Sensor de temperatura	sí	sí	sí	sí
Pin de referencia (Matching pin)	No	sí	No	No
Amplificador	sí	sí	sí	sí
Material del cuerpo	PEI	PEI	vidrio	PEI
Cable	1 m (3.3')	1 m (3.3')	1 m (3.3')	1 m (3.3')
Uso recomendado	aplicaciones de campo	aplicaciones de campo	uso general en laboratorio	aplicaciones de campo
Conexión	HI12300 conector de 3.5 mm	HI12301 conector de 3.5 mm	HI36180 conector de 3.5 mm	HI36200 conector de 3.5 mm