HI72911B

Electrodos para análisis específicos





CÓDIGO	HI629113	HI72911[ ]
Descripción	Electrodo de pH	Electrodo de pH
Referencia	doble, Ag/AgCl	doble, Ag/AgCl
Unión	PTFE	PTFE
Electrolito	polímero	polímero
Presión máxima	3 bar	3 bar
Intervalo	pH: 0 a 12	pH: 0 a 12
Temperatura de operación recomendada	0 a 80°C (32 a 176°F)	0 a 80°C (32 a 176°F)
Tipo de vidrio	LT (baja temperatura)	LT (baja temperatura)
Punta / forma	plano	plano
Sensor de temperatura	sí	sí
Amplificador	sí	sí
Material del cuerpo	cuerpo de titanio que actúa como pin de referencia (matching pin)	
Cable	7-polos; 1 m (3.3')	7-polos; 1 m (3.3')
Uso recomendado	baños de galvanoplastia	torres de enfriamiento, calderas
Conexión	HI629113 con conector DIN de conexión rápida*	HI729113 con conector DIN de conexión rápida** HI72911B con conector BNC + phono†


* Recomendado para su uso con el medidor de pH HI99131

** Recomendado para su uso con el medidor de pH HI99141
† Recomendado para su uso con el medidor de pH HI98191



Cables de extensión para electrodos

Cables/conectores de tipo roscado a BNC




Descripción

Cable de 3.0 mm (0.12'') con conectores de tipo roscado y BNC

N.º de referencia	Longitud del cable
HI7855/1	1 m (3.3')
HI7855/3	3 m (9.9')
HI7855/5	5 m (16.5')
HI7855/10	10 m (33')
HI7855/15	15 m (49.5')

Cables/conectores BNC a BNC



Descripción

Cable de 3.0 mm (0.12'') con conectores BNC

N.º de referencia	Longitud del cable
HI7858/1	1 m (3.3')
HI7858/5	5 m (16.5')
HI7858/10	10 m (33')