HI96785

Analizador portátil de color de miel

HI96785

Application Designed Photometers



- Apagado automático
  · Apagado automático tras 10 minutos sin uso en medición. Evita gastar batería si queda encendido accidentalmente.

- Indicador de batería

HI96785 mide el porcentaje de transmitancia de la miel respecto al glicerol de grado reactivo analítico. Permite identificar el grado Pfund de la miel. El resultado aparece directamente en mm Pfund.

Se utilizan cubetas ópticas cuadradas emparejadas con paso óptico de 10 mm.

Los códigos de pantalla facilitan el manejo cotidiano.

El apagado automático desconecta el equipo después de 10 minutos sin uso.



Especificaciones	HI96785	
Intervalo	0 a 150 mm Pfund	
Resolución	1 mm Pfund	
Exactitud a 25°C (77°F)	±2 mm Pfund @ 80mm Pfund	
Fuente de luz	lámparas de tungsteno	
Detector de luz	fotocelda de silicio con filtro de interferencia de banda estrecha @ 420 nm y 525 nm	
Método	medición directa	
Condiciones ambientales	De 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F); Humedad relativa (HR) máx. 95%, sin condensación	
Tipo de batería	9V (1 pc.)	
Apagado automático	tras diez minutos sin uso en medición; tras una hora sin uso en calibración; con recordatorio de última lectura	
Dimensiones	192 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7")	
Peso	320g (11.3 oz.)	
Información para pedidos	HI96785 incluye cubetas de muestra (5), tapa protectora de luz, glicerol de 30 mL (1 frasco), batería de 9V, manual y guía rápida.	
Accesorios	**HI93703-57**	Glicerol, 30 mL (4piezas)
	HI93703-56	Kit de color de miel: 100 cubetas cuadradas, glicerol 1 x 30 mL (frasco) y jeringas 2 x 5 mL (aproximadamente 90 pruebas)
	HI740226	5 mL jeringa graduada