HI98308 · HI98309

Medidores de pureza del agua

Los HI98308 y HI98309 utilizan conductimetría para determinar la pureza del agua.

El HI98308 Pure Water Test (PWT) permite comprobar la pureza de agua destilada o desmineralizada en laboratorios y entornos industriales.

El HI98309 Ultra Pure Water (UPW) es ideal para agua de alta pureza, cuya conductividad es menor.

PWT es adecuado para lavado de tarjetas de circuito impreso, lavandería, limpieza con vapor, revisión del agua de baterías de automóvil y cualquier aplicación que utilice agua destilada, desmineralizada o pura.

UPW es el primer medidor de pureza de agua con resolución de una milésima de microsiemens (µS), para verificaciones rápidas de trazas mínimas de contaminación.

La carcasa resistente de estos medidores brinda excelente protección frente a condiciones industriales exigentes.



Especificaciones		HI98308 (PWT)	HI98309 (UPW)
EC	Intervalo	0.0 a 99.9 µS/cm	0.000 a 1.999 µS/cm
	Resolución	0.1 µS/cm	0.001 µS/cm
	Exactitud	±2% F.S.	±2% F.S.
Especificaciones adicionales	Calibración	manual, un punto	Calibrado de fábrica
	Compensación de temperatura	automática de 0 a 50°C (32 a 122°F) con β=2%/°C típico	—
	Batería / autonomía	1.5V (4) / aproximadamente 250 horas de uso continuo	1.5V (4) / aproximadamente 120 horas de uso continuo
	Cond. ambientales	0 a 50°C (32 a 122°F); RH max. 95% sin condensación	
	Dimensiones	175 x 41 x 23 mm (6.9 x 1.6 x 0.9'')	
	Peso	95 g (3.4 oz.)	
Información para pedidos		Los HI98308 (PWT) y HI98309 (UPW) incluyen tapa protectora, desarmador de calibración (solo HI98308), baterías e instrucciones.	