HI98318

Medidor GroLine® de EC/TDS

- **Impermeable**
- **Compensación automática de temperatura (ATC)**
- **Calibración automática de EC en un punto**
- **Indicador de estabilidad de medición**

El medidor impermeable GroLine® de EC/TDS es ideal para hidroponía, invernaderos y otras aplicaciones que requieren mediciones de conductividad rápidas y exactas.





Sensor de temperatura expuesto para una respuesta más rápida



Sello hermético

La tapa se retira fácilmente para acceder al compartimiento de la batería.



Incluye estuche de transporte y soluciones de calibración.

Especificaciones técnicas

Parámetro	Especificación	HI98318
EC/TDS	Intervalo	0.00 a 6.00 mS/cm; 0 a 3000 ppm (0.5); 0 a 4000 ppm (0.7)
	Resolución	0.01 mS/cm; 10 ppm (0.5); 10 ppm (0.7)
	Exactitud (@25°C/77°F)	±2% F.S.
	Calibración	automática, un punto (1.41 mS)
	Calibración rápida	Calibración de un punto con solución Quick Cal HI5036 o HI50036P.
	Factor de conversión TDS (CF)*	0.5 (500 ppm) o 0.7 (700 ppm)
Temperatura	Intervalo	0.0 a 50.0°C/32.0 a 122.0°F
	Resolución	0.1°C/0.1°F
	Exactitud (@25°C/77°F)	±0.5°C/±1°F
Especificaciones adicionales	Compensación de temperatura	automática, 0.0 a 50.0°C (32 a 122°F)
	Batería / autonomía	CR2032 de ion-litio (incluida) / aprox. 250 horas de uso continuo.
	Apagado automático	8 minutos, 60 minutos, o puede ser desactivado
	Cond. ambientales	0 a 50°C (32 a 122°F); RH 100% max.
	Dimensiones	160 x 40 x 17 mm (6.3 x 1.6 x 0.7'')
	Peso	75 g (2.6 oz.)

Información para pedidos

El HI98318 GroLine de EC/TDS incluye sobres de calibración Quick Cal (4), batería, tapa de almacenamiento, manual y certificado de calidad.