HI98501 · Checktemp®

Termómetro digital con sonda de penetración de acero inoxidable

- **Pantalla grande La pantalla grande ofrece un amplio intervalo de temperatura y un ángulo de lectura óptimo.**
- **Selección de °C o °F por el usuario**
- **CAL Check™ · Verifica la calibración al encender**
- **Protección IP65 resistente al agua**
- **Herramienta de control para análisis HACCP**
- **Sonda de penetración de acero inoxidable AISI 316**



El termómetro digital Checktemp® es una excelente opción por su operación sencilla, dígitos claros y mayor exactitud en un amplio intervalo.

Mida temperatura sin preocuparse por roturas o condensación. Este equipo compacto con sonda directa es ideal para mediciones rápidas en semisólidos y líquidos.

La punta afilada de Checktemp® penetra fácilmente en productos semisólidos y agiliza las verificaciones rutinarias de temperatura en mercancías de entrada y salida. Es ideal para medir conforme a los requisitos HACCP.

Checktemp incorpora CAL Check™ de Hanna para obtener mediciones exactas. Ejecuta la comprobación al encender y muestra el estado como «-0-» o «Err».



CAL Check™

Verifica automáticamente la calibración al encender e informa al usuario de su estado.



Cambio fácil de batería

Tapa roscada para cambiar fácilmente la batería. Ahorre batería con el apagado automático. Seleccione apagado automático a los 8 o 60 minutos, o desactive la función.



Seleccione °C o °F en un solo medidor

Especificaciones	°C	°F
Intervalo	-50.0 a 150.0°C	-58.0 a 302°F
Resolución	0.1°C (-50.0 a 150.0°C)	0.1°F (-58.0 a 199.9°F); 1°F (por encima de 200°F)
Exactitud	±0.2°C (-30 a 120°C) ±0.3°C (fuera del intervalo: -50.0 a -30.0°C y 120.0 a 150.0°C)	±0.5°F (-22 a 199.9°F) ±1°F (fuera del intervalo: -58.0 a -22.0°F y 200 a 302°F)
Sonda	fijo, acero inoxidable Sonda; 106 x ø 3.6 mm (penetración)	
Batería / autonomía	CR2032 ion-litio / aproximadamente 2000 horas de uso continuo	
Apagado automático	8 min (predeterminado), 60 min o desactivado	
Cond. ambientales	-30 a 50°C (-22 a 122°F); IP65	
Dimensiones	50 x 185 x 21 mm (2 x 7.3 x 0.9'')	
Peso	50 g (1.8 oz.)	
Información para pedidos	El HI98501 (Checktemp®) incluye sonda de penetración, tapa protectora, batería e instrucciones.	