HI98509 · Checktemp®1

Termómetro digital con sonda y cable de silicón de 1 m

- **Certificado EN13485**
- **Autonomía de hasta dos años Seleccione apagado automático a los 8 o 60 minutos, o desactive la función.**
- **HACCP · Herramienta de control para análisis HACCP**
- **Pantalla grande · La pantalla grande ofrece un amplio intervalo de temperatura y ángulo de lectura**
- **Protección IP65 resistente al agua**
- **Cable de silicón para sonda · El cable de silicón de 1 m (3.3 pies) conserva su flexibilidad y desempeño ante variaciones amplias de temperatura.**
- **Sonda de penetración de acero inoxidable AISI 316**



Checktemp 1 es un termómetro de alta exactitud con cable flexible de silicón de 1 m (3.3 pies) que une el medidor con la sonda de acero inoxidable AISI 316. La sonda cumple los requisitos alimentarios y es ideal para mediciones conforme a HACCP. Su punta de penetración entra fácilmente en frutas, verduras y quesos, y también mide en líquidos, aire y materiales congelados. El sensor es un termistor NTC, que ofrece alta exactitud en muy poco tiempo.

Checktemp 1 incorpora CAL Check de Hanna para mediciones confiables y exactas. Al encender, ejecuta un autodiagnóstico y comunica su estado al usuario.



CAL Check™

Verifica automáticamente la calibración al encender e informa al usuario de su estado.



Seleccione °C o °F en un solo medidor

Especificaciones	HI98509
Intervalo	-50.0 a 150.0°C / -58.0 a 302°F
Resolución	0.1°C (-50.0 a 150°C) / 0.1°F (-58.0 a 199.9°F); 1°F (por encima de 200°F)
Exactitud	±0.2°C (-30 a 120.0°C); ±0.3°C (fuera del intervalo: -50.0 a -30.0°C y 120.0 a 150.0°C) ±0.5°F (-22.0 a 199.9°F); ±1°F (fuera del intervalo: -58.0 a -22.0°F y 200 a 302°F)
Sonda	Sonda de acero inox.; cable de silicón de 1 m (3.3’); 97.3 × Ø3.5 mm (3.8 × Ø0.14”).
Batería / autonomía	3 x 1.5V AAA / aproximadamente 2 años de uso
Apagado automático	8 min (predeterminado), 60 min o desactivado
Cond. ambientales	-30 a 50°C (-4 a 122°F); IP65
Dimensiones	107 x 59 x 17 mm (4.2 x 5.3 x .65’’)
Peso	130 g (4.6 oz.)
Información para pedidos	El HI98509 (Checktemp 1) incluye sonda de penetración, baterías, soporte e instrucciones.