HI98539 · HI985394

Termómetros digitales con sonda lastrada de acero inoxidable y cable de 3 m

- **Autonomía de hasta dos años Seleccione apagado automático a los 8 o 60 minutos, o desactive la función.**
- **HACCP · Herramienta de control para análisis HACCP**
- **Pantalla grande · La pantalla grande ofrece un amplio intervalo de temperatura y ángulo de lectura**
- **Protección IP65 resistente al agua**
- **Cable de silicón para sonda El cable de silicón de 3 m (9.9 pies) conserva su flexibilidad y desempeño ante variaciones amplias de temperatura.**
- **Sonda lastrada de acero inoxidable AISI 316**



Los HI98539 Checktemp Dip y HI985394 Pool Line son termómetros de alta exactitud con cable flexible de silicón de 3 m (9.9 pies), conectado a una sonda lastrada de acero inoxidable AISI 316.

La sonda utiliza un termistor NTC para medir temperatura. Los termistores permiten obtener alta exactitud en muy poco tiempo.

La sonda cumple los requisitos alimentarios, por lo que el HI98539 es ideal para medir temperatura en aplicaciones como barricas de vino y tanques de leche.

Además de albercas y spas, el HI985394 puede utilizarse en granjas piscícolas y depósitos de agua. El operador puede permanecer en la orilla y sumergir la sonda.

Estos termómetros incorporan CAL Check de Hanna para obtener mediciones confiables y exactas. Al encender, ejecutan un autodiagnóstico y muestran su estado al usuario.



CAL Check™

Verifica automáticamente la calibración al encender e informa al usuario de su estado.



Seleccione °C o °F en un solo medidor



Checktemp®Dip

HI98539: medición de temperatura en barricas de vino y tanques de leche.

Especificaciones HI98539 • HI985394 (Pool Line)

Intervalo	-20.0 a 80.0°C / -4.0 a 176.0°F
Resolución	0.1°C / 0.1°F
Exactitud	±0.3°C / ±0.5°F
Sonda	Sonda lastrada de acero inoxidable con cable de silicón de 3 m (9.9 pies).
Batería / autonomía	3 x 1.5V AAA / aproximadamente 2 años de uso
Apagado automático	8 min (predeterminado), 60 min o desactivado
Cond. ambientales	-30 a 50°C (-22 a 122°F); IP65
Dimensiones	107 x 59 x 17 mm (4.2 x 2.3 x 0.7'')
Peso	109 g (3.8 oz.)
Información para pedidos	Los HI98539 (Checktemp®Dip) y HI985394 incluyen sonda lastrada de acero inoxidable, soporte, baterías e instrucciones.